

Banda AISLAIMPACT

Banda autoadhesiva de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada

Espesor: 3 mm

Ancho: 7 cm

Largo: variable en función de requerimientos



Banda de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada autoadhesiva, que puede usarse para rematar la junta del final de la lámina de impacto en contacto con la pared u otro elemento pasante del forjado. También debe ser usada para cubrir la junta de unión entre láminas, para evitar el paso de mortero hacia el forjado.

Propiedades	Norma	Unidad	Valores
Espesor	EN ISO 1923	mm	3
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 12086	mg/m.h.Pa	0,00023
Conductividad térmica a 10°C (λ)	EN 12667	W/m ² K	0,035
Reducción del ruido de impacto ΔL_w	UNE EN ISO 140-8	dB	22
Mejora del índice de reducción acústica	DB-HR	dBA	5,8
Rigidez dinámica $s't=s'$	UNE EN 29052-1	MN/m ³	3,0

Ventajas

- Fléxible y elástico
- Lígero e impermeable
- Elevada resistencia mecánica
- De fácil instalación
- Excelente comportamiento a ruido de impactos
- Baja rigidez dinámica
- Baja pérdida de espesor de cargas
- Mantenimiento de propiedades con el tiempo
- Libre de CFC