

# ***DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD***

## ***DE LA LAMINA KUBERTOL***

### ***PL ALUMINIO-30***

*HOJA TÉCNICA : HT-103-05*



**SÁNCHEZ-PANDO S.A.**  
**PASEO DE LA ESTACION Nº 7. 48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA)**

Lámina de 1m x 12 m x 3 Kg/m<sup>2</sup> de betún modificado sin armadura, acabado interior con un film plástico antiadherente y exterior con banda de aluminio gofrado.

Colocación por adhesión mediante soplete.

Recomendada para: lámina auxiliar para remates, canalones, etc., lámina para sistemas anticapilaridad.

No recomendada para: sistemas monocapa; sistemas bicapa solo con láminas auxiliares; lámina inferior en sistemas bicapa; lámina superior en cubierta ajardinada.

**Producto conforme con el Anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707.**

Los rollos deberán ser almacenados en la posición indicada en la etiqueta procurando no dañar los materiales en su almacenamiento y manipulación.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 0 °C.

**Nº de Certificado de CPF: 0099/CPR/A85/0088**

Fdo: Carlos Sánchez-Pando

En Valle de Trápaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017