

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DE LA LAMINA

KUBERTOL 40 PO

HOJA TÉCNICA : HT-103-10



SÁNCHEZ-PANDO S.A.
PASEO DE LA ESTACION Nº 7. 48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA)

Lámina de 1m x 10 m x 4 Kg/m² de betún aditivado con armadura de fieltro de poliéster no tejido, acabado tanto interior como exterior con un film plástico antiadherente.

Colocación por adhesión mediante soplete.

Recomendada para: lámina inferior en sistema monocapa mejorado con láminas de betún modificado, para estanqueidad en cubiertas o estructuras enterradas.

No recomendada para: sistemas monocapa; sistemas bicapa solo con láminas auxiliares; lámina superior en sistemas bicapa expuesto a la intemperie; lámina superior en cubierta ajardinada.

Producto conforme con el Anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707.

Los rollos deberán ser almacenados en la posición indicada en la etiqueta procurando no dañar los materiales en su almacenamiento y manipulación.
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C.

Nº de Certificado de CPF: 0099/CPR/A85/0088

Fdo: Carlos Sánchez-Pando

En Valle de Trápaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017