

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA LAMINA KUBERTOL 40 FP ELASTOMERO

HOJA TÉCNICA : HT-103-18



SÁNCHEZ-PANDO S.A.
PASEO DE LA ESTACION Nº 7. 48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA)

Lámina de 1m x 10 m x 4 Kg/m² de betún modificado con armadura de poliéster no tejido, acabado tanto interior como exterior con un film plástico antiadherente.

Colocación por adhesión mediante soplete.

Recomendada para: sistema monocapa o bicapa bajo protección pesada, lámina base en sistema bicapa expuesto a la intemperie, lámina para estanqueidad en cubiertas o estructuras enterradas.

No recomendada para: sistemas monocapa expuesto a la intemperie; lámina superior en sistemas bicapa expuesto a la intemperie; lámina superior en cubierta ajardinada.

Producto conforme con el Anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707.

Los rollos deberán ser almacenados en la posición indicada en la etiqueta procurando no dañar los materiales en su almacenamiento y manipulación.
No aplicar a temperaturas inferiores a -5 °C.

Nº de Certificado de CPF: 0099/CPR/A85/0088

Fdo: Carlos Sánchez-Pando

En Valle de Trápaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017