

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA LAMINA

KUBERTOL PF/G-4 ELASTOMERO

HOJA TÉCNICA : HT-103-21



SÁNCHEZ-PANDO S.A.
PASEO DE LA ESTACION Nº 7. 48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA)

Lámina de 1m x 10 m x 4 Kg/m² de betún modificado con armadura de fieltro de poliéster reforzado, acabado interior con un film plástico antiadherente y exterior gránulos minerales o pizarra.

Colocación por adhesión mediante soplete.

Recomendada para: lámina superior en sistemas bicapa expuesto a la intemperie o bajo protección pesada.

No recomendada para: sistemas monocapa; lámina inferior en sistemas bicapa; lámina superior en cubierta ajardinada.

Producto conforme con el Anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707.

Los rollos deberán ser almacenados en la posición indicada en la etiqueta procurando no dañar los materiales en su almacenamiento y manipulación.

No aplicar a temperaturas inferiores a -5 °C.

Nº de Certificado de CPF: 0099/CPR/A85/0088

Fdo: Carlos Sánchez-Pando

En Valle de Trápaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017