

***DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD***  
***DE LA LAMINA***  
***KUBERTOL PLAST. FV-40***

*HOJA TÉCNICA : HT-103-33*



**SÁNCHEZ-PANDO S.A.**  
**PASEO DE LA ESTACION Nº 7. 48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA)**

Lámina de 1m x 10 m x 4 Kg/m<sup>2</sup> de betún modificado con plastómeros con armadura de fieltro de fibra de vidrio, acabado tanto interior como exterior con un film plástico antiadherente.

Colocación por adhesión mediante soplete.

Recomendada para: sistema monocapa o bicapa bajo protección pesada, lámina base en sistema bicapa expuesto a la intemperie, lámina para estanqueidad en cubiertas o estructuras enterradas.

No recomendada para: sistemas monocapa expuesto a la intemperie; lámina superior en sistemas bicapa expuesto a la intemperie; lámina superior en cubierta ajardinada.

**Producto conforme con el Anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707.**

Los rollos deberán ser almacenados en la posición indicada en la etiqueta procurando no dañar los materiales en su almacenamiento y manipulación.  
No aplicar a temperaturas inferiores a -5 °C.

**Nº de Certificado de CPF: 0099/CPR/A85/0088**

Fdo: Carlos Sánchez-Pando

En Valle de Trápaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017