

***DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
DE LA LAMINA KUBERTOL  
TV-ALUMINIO-45 ELASTOMERO***

*HOJA TÉCNICA : HT-103-26*



**SÁNCHEZ-PANDO S.A.**  
**PASEO DE LA ESTACION Nº 7. 48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA)**

Lámina de 1m x 8 m x 4,5 Kg/m<sup>2</sup> de betún modificado con armadura de tejido de fibra de vidrio, acabado interior con un film plástico antiadherente y exterior con banda de aluminio gofrado.

Colocación por adhesión mediante soplete.

Recomendada para: lámina auxiliar para remates, canalones, etc., sistema monocapa expuesto a la intemperie o bajo protección pesada.


No recomendada para: lámina inferior en sistemas bicapa; lámina superior en cubierta ajardinada.

**Producto conforme con el Anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707.**

Los rollos deberán ser almacenados en la posición indicada en la etiqueta procurando no dañar los materiales en su almacenamiento y manipulación.

No aplicar a temperaturas inferiores a -5 °C.

**Nº de Certificado de CPF: 0099/CPR/A85/0088**

  
Fdo: Carlos Sánchez-Pando

En Valle de Trápaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017