

DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP)
Nº 006-ELAST-SP

1.- Nombre y código de identificación del producto	KUBERTOL 48 PARKING		
2.- Tipo, lote o número de serie que permite la identificación del producto	LBM-48-FP. Ver etiqueta marcado CE		
3.- Usos previstos del producto	Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas.		
4.- Nombre y dirección del fabricante	SANCHEZ-PANDO S.A. Paseo de la estación nº 7 48510 VALLE DE TRAPAGA.- VIZCAYA Teléf: 944920211 Fax: 944923247 e-mail: info@sanchezpando.com www.sanchezpando.com		
5.-Nombre y dirección de contacto del representante autorizado	No se aplica		
6.- Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	AVCP 2+		
7.- Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, Organismo notificado nº 0099. Inspección inicial de fábrica y control de producción en fábrica, seguimiento continuo, evaluación y aprobación del control en fábrica y emisión del certificado de constancia de la prestación por el sistema 2+ (Nº de certificado0099/CPR/A85/0088 emitido el 18-07-2013)		
8.- Declaración de prestaciones relativa a un producto cubierto por una evaluación técnica europea	No se aplica		
9.- Prestaciones declaradas			
Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a un fuego externo	BROOF (t1)	S/EN13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Reacción al fuego	Clase E	S/EN13501-1	
Estanqueidad	Pasa	Pasa/No pasa	
Resistencia a la tracción (dirección longitudinal)	1000±150	N/50 mm	
Resistencia a la tracción (dirección transversal)	700±150	N/50 mm	
Elongación a la rotura (dirección longitudinal)	55±15	%	
Elongación a la rotura (dirección transversal)	55±15	%	
Resistencia a la penetración de raíces	NPD	-	
Resistencia a una carga estática	≥30	Kg	
Resistencia al impacto	≥1500	mm	
Resistencia al desgarro (dirección longitudinal)	NPD	-	
Resistencia al desgarro (dirección transversal)	NPD	-	
Resistencia a la cizalla de juntas (dirección longitudinal)	650±250	N/50 mm	
Resistencia a la cizalla de juntas (dirección transversal)	650±250	N/50 mm	
Durabilidad: Flexibilidad a bajas temperaturas	NPD	-	
Durabilidad: Resistencia a fluencia (≤2mm)	NPD	-	
Plegabilidad	≤-15	°C	
Resistencia a la fluencia para desplazamiento ≤ 2 mm	≥100	°C	
Estabilidad dimensional	<0,6	%	
Adhesión de gránulos	NPD	-	
Factor resistencia a la humedad	20.000	-	
Sustancias peligrosas ■	NPD	-	
10.- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.			

- Consultar ficha de datos de seguridad del producto

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Carlos Sánchez-Pando

Valle de Trapaga (Vizcaya) a 24 de Abril de 2017