

# KUBERFLEX PUR

## Masilla de poliuretano para sellado de juntas

**KUBERFLEX PUR** es una **NUEVA** masilla de poliuretano monocomponente formulada con la tecnología Poliuretano Hybrid (poliuretano sililado). Contiene unas propiedades tixotrópicas extraordinarias.

**KUBERFLEX PUR** cura con la humedad ambiental, es un sellador elástico de excelente adherencia.

El producto cumple con la normativa ASTM C920.

### Consumo

Longitud de junta realizable con una bolsa de 600 ml (en metros):

	Profundidad de la junta (mm)				
Ancho de la junta (mm)	5	10	15	20	25
5	24	12			
10			4	3	2,4
15					1,6

### Aplicación

- Requiere soporte liso, limpio y lo más sólido posible sin restos de aceites, grasas, siliconas o ceras contaminantes.
- Para la mayoría de aplicaciones no requiere imprimación.
- Aplicar el producto evitando que el aire se quede atrapado en la junta.
- Para una correcta aplicación, el ratio ancho/profundidad debería ser 2:1 en una mínima profundidad de 10 mm.
- La curación es aprox. 3-4 mm. día.

### Ventajas

- Rápida curación.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia en casi todos los soportes, con o sin el uso de imprimaciones especiales.
- Excelente trabajabilidad y extrusión a pistola.
- Gran resistencia a microorganismos .
- Admite su posible aplicación bajo agua.
- Excelente resistencia al calor, adecuado para aplicaciones con exposición a temperaturas >60°C.
- El producto es resistente al frío y permanece elástico en temperaturas inferiores a -40°C.

### Presentación

Bolsas de 600 ml, 20 unidades por caja

