

KUBERCONTACT EPDM MASTIC

Adhesivo especial para láminas de EPDM

Aplicación

KUBERCONTACT EPDM MASTIC es un adhesivo especialmente desarrollado para láminas EPDM – RUBBERTOP – en trabajos de impermeabilización. A diferencia del adhesivo convencional, se consigue una aplicación mucho más rápida y eficaz. EXENTO DE DISOLVENTES.

Características

Base	Nanopolímeros
Color	Verdoso (por su naturaleza)
Alargamiento a la rotura	200 – 300%
Velocidad de endurecimiento	2-3 días para un cordón de 6mm (dep.temperatura)
Temperatura de aplicación	desde 5°C hasta 30°C
Rendimiento	12 a 14 metros lineales

Preparación de las superficies

Las superficies a pegar han de estar limpias, libres de polvo, grasas o cualquier otra impureza. Si hay presencia de partículas sueltas o mal adheridas, es necesario retirarlas.

Modo de empleo

KUBERCONTACT EPDM MASTIC está listo para el uso y no debe ser mezclado ni diluido con otros productos. Puede ser aplicado en soportes húmedos o secos en temperaturas superiores a 5°C. El material debe ser aplicado en cordones para cubrirlas por la lámina, entre 5 y 10 minutos como máximo. La lámina debe ser presionada firmemente usando un rodillo. La lámina debe de estar libre de tensiones y esto es especialmente importante después de la instalación ya que el curado inicial varía ampliamente dependiendo de las condiciones de humedad/clima y del tipo de soporte.

IMPORTANTE: transcurridos, mínimo, 2 días desde su aplicación, se puede realizar la prueba de estanqueidad.

Ante cualquier duda sobre la instalación, consulte con nuestro Dpto. Técnico.

Presentación

Cajas de salchichones de 600 ml.

La información y datos técnicos que aparecen en esta "Guía de Productos" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico.
Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad